

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Nomad ATF 3614 — 100% синтетическая высокоэффективная жидкость для автоматических трансмиссий, предназначенная для использования в автоматических трансмиссиях автоматических трансмиссий Mercedes-Benz.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для использования в 7-ступенчатых автоматических коробках передач Mercedes-Benz. Также совместимо с 5-ступенчатыми автоматическими коробками передач Chrysler, Ssang Yong и Mercedes-Benz.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- На основе базовых масел HVI, что обеспечивает превосходные низкотемпературные свойства.
- Плавная переключение и идеальная синхронизация
- Длительное сохранение фрикционных характеристик в тяжелых условиях эксплуатации.
- Защита от образования отложений и потерь от испарения при высоких рабочих температурах
- Хорошая защита от износа, устойчивость к ржавчине, коррозии и вспениванию.
- Совместим с всеми материалами уплотнений, используемыми в трансмиссиях.

Допуски

Meets and exceeds:

MB 236.14

ПАРАМЕТРЫ

	метод теста	ед. изм.	Nomad ATF 3614
Плотность @ 15°C	ASTM D1298	kg/l	0.84–0.85
Цвет	ASTM D1500	–	Красный
Вязкость @ 100°C	ASTM D445	cSt	6.40
Вязкость @ 40°C	ASTM D445	cSt	29.8
Индекс вязкости	ASTM D2270	–	175
Точка вспышки	ASTM D92	°C	220
Точка застывания	ASTM D97	°C	–50
Точка воспламенения	ASTM D92	°C	Min 185
Коррозия на медной пластине	ASTM D130	–	1b
Вспенивание	ASTM D892	–	0/0/0

Значения, показанные выше, являются типичными значениями на дату публикации. Nomad Lubricants оставляет за собой право изменять эти типичные значения без предварительного уведомления.

ЗДОРОВЬЕ. БЕЗОПАСНОСТЬ. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:

Длительный и повторяющийся контакт с маслом может вызвать кожные заболевания. Избегать контакта. Немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или в окружающую среду. Утилизируйте в авторизованный пункт сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности обратитесь к MSDS, доступному на нашем веб-сайте. www.nomad-lubricants.com